

# PROYECTOR

## High Bay Industrial

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Lampara**  
Modulo LED

**Potencia**  
100W - 150W

**Vida Útil**  
>70.000Hrs

**Eficiencia**  
150Lm/W

**Temperatura de Color**  
4000°K - Luz Neutra  
3000°K - Luz Calida

**Índice de Reproducción Cromática**  
CRI>80


**Grado de Protección**  
IP 65

**Grado de Apertura**  
Haz 90°

**Protección Contra impactos**  
IK 10 en optica

**Curva Fotométrica**

**Factor Potencia**  
F.P >0.95



**Distorsión Armónica**  
THD <10

**Kit Emergencia**  
Opcional



### DESCRIPCIÓN

Equipo tipo LED  
Luminaria para suspender, compuesto de módulos LED.  
Cuerpo de chapa metálica de acero y aluminio, con acabado en pintura electrostática en polvo poliéster con curado al horno.  
Equipo para ser instalado únicamente en interiores.

Vida Útil: 70.000Hrs

### DIMENSIONES

CÓDIGO	TIPO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES (mm)
21-2100	LED	100W	15000Lm	L:330 A:303 H:142
21-2150	LED	150W	22500Lm	L:330 A:303 H:142

