

PROYECTOR

Atos Visera DS1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lampara
Modulo LED

Potencia
150W

Vida Útil
>70.000Hrs


Eficiencia
150Lm/W

Temperatura de Color
1700°K - Luz Calida
2700°K - Luz Calida

**Índice de Reproducción
Cromática**
CRI>80

Grado de Protección
IP 67

Curva Fotométrica



**Protección Contra
impactos**

IK 10 en óptica

Factor Potencia
F.P >0.95

Distorsión Armónica
THD <10

Kit Emergencia
Opcional

DESCRIPCIÓN

Luminaria para interiores y exteriores.

Cuerpo de fierro termoesmaltado.

Dispone de módulos LED de 50W cada uno.

Sus ópticas son intercambiables.

Eficacia luminosa 150lm/w.

Driver programable autónomo para ajustarse a horas diurnas o nocturnas.

DS1

Se fabrica en potencia de 50w-100w-150w-200w-250w-300w.

Vida Útil: 70.000Hrs.

DIMENSIONES

CODIGO	K°	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES (mm)
21-450	1700K	150W	11000 Lm	L:265 A:320 H:320 H1:200
21-4100	2700K	150W	19000 Lm	L:265 A:320 H:320 H1:200

