

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lampara
Modulo LED

Potencia
50W

Vida Útil
>70.000Hrs

Eficiencia Luminosa
150Lm/W

Temperatura de Color
4000°K - Luz Neutra
3000°K - Luz Calida

Índice de Reproducción Cromática
CRI>80

Grado de Protección
IP 67

Grado de Apertura
Haz 90°


Protección Contra impactos
IK N/A

Curva Fotométrica

Factor Potencia
F.P >0.95

Distorsión Armónica
THD <10

Kit Emergencia
Opcional



DESCRIPCIÓN

Equipo tipo LED.
Proyector Compuesto por módulos herméticos de 50W.
Ideal para iluminación industrial con gran rendimiento y potencia, 130 -150L/W. Cuerpo en chapa metálica de acero y recubrimiento de pintura electrostática.
Para colgar o para afirmar a pared o techo mediante brazo. Uso solo para interiores

Vida Útil: >70.000Hrs

DIMENSIONES

CÓDIGO	TIPO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES (mm)
21-4050	LED	50W	7500Lm	L:330 A:278 H:240
21-4100	LED	100W	15000Lm	L:330 A:278 H:240
21-4150	LED	150W	22500Lm	L:440 A:534 H:106
21-4200	LED	200W	30000Lm	L:440 A:534 H:106

