

LINEALES Slim Multicob

Lampara Placa LED

Vida Útil >50.000Hrs

Temperatura de Color 4000°K - Luz Neutra

3000°K - Luz Calida

Grado de Protección IP 20

Protección Contra impactos IK N/A

Factor Potencia F.P > 0.95

Distorsión Armónica THD < 10

Voltaje 220-240V **Potencia**

10W-20W-30w-40w

Lúmenes

134Lm x cob led


Índice de Reproducción Cromática

CRI>80

Grado de Apertura

Haz 110°

Curva Fotométrica









DESCRIPCIÓN

Equipo tipo LED.

Luminaria lineal de cuerpo de aluminio extruido con caja antideslumbrante ubicada según gusto del cliente. Puede ser para suspender, sobreponer o empotrar.

Ángulo de apertura de 42°.

Largo de iluminacion segun opcion de cliente.

Opcional kit de emergencia.

DIMENSIONES (mm)

CODIGO	TIPO	POTENCIA	DIMENSIONES (mm)
s/C	LED	VARIABLE	L: VARIABLE A: 55 H: 75
		A Perfil	. н
+			
44 \(\frac{1}{2} \)	0		<u> </u>
1	•	147	

Dimensiones de las luminarias de la ilustración:

1. 304mm. Potencia: 10W 2. 1133mm. Potencia: 20W

3. 1692mm. Potencia: 30W 4. 2254mm. Potencia: 40W

Los largos son según disposición del cliente.